

GRANITOL

PACKAGING

FOLII PENTRU
PALETIZARE
HUSE ELASTICE



GRANOTEN® FLEXOTEN®

Folii termocontractibile | Pungi boil-in | Film HDPE MIKROTEN® | Folii pentru articole igiena

Folii laminate | Folii pentru ambalare | Folii cu polipropilena | Folii stretch agricole

Folii adezive | **FOLII PENTRU PALETIZARE | HUSE ELASTICE** | Folii tehnice | Benzi PP | Ambalaje Pet Food

FOLII PENTRU PALETIZARE HUSE ELASTICE



PENTRU PROTECTIE SI

FIXARE BUNURI

PALETIZARE PENTRU TRANSPORT

IMPRIMARE IN 3 CULORI



AMBALARE

Rolele de folie sunt ambalate în folie de PE și așezate orizontal pe palet; paletul este protejat și fixat cu folie extensibilă sau cu husa extensibila de paletizare.



ECOLOGIE

Fara impact pentru mediul înconjurător, reciclabile, filmele pot fi depuse în gropile de gunoi iar prin ardere - nu apar substanțe nocive.



CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE

Fara impact asupra sanatati dar nu sunt potrivite pentru contactul direct cu produsele alimentare.

GRANOTEN®

Aplicatii

- » paletizare pentru transport
- » protectia si fixarea bunurilor pentru transport si depozitare

Executie

- » pantalon
- » pantalon cu pliuri laterale
- » saci individuali sau rulati in role
- » culoare naturala, colorata conform cerintelor

Latime, Dimensiuni

- » circumferinta 3000 – 6000 mm
- » latime maxima (impaturita) 1550 mm
- » lungimea huselor in rolă 1000 – 4500 mm
- » lungimea huselor (individual) 1000 – 4200 mm

Grosime

- » 0,070 – 0,200 mm

Tub interior

- » tuburi de carton cu diametrul interior Ø 77 mm and 152 mm
- » tuburi de plastic sau metal cu diametrul interior Ø 76 mm

Diametru exterior rolă

- » max. 1000 mm

Greutate rolă

- » 150 – 850 kg

Tratamente suprafata

- » corona
- » imprimare – pe ambele laterale (pana la 3 culori)
- » perforare
- » stantare

FLEXOTEN®

Aplicatii

- » paletizare pentru transport
- » protectia si fixarea bunurilor pentru transport si depozitare

Executie

- » pantalon
- » pantalon cu pliuri laterale
- » culoare naturala, colorata conform cerintelor

Latime, Dimensiuni

- » circumferinta 2600 – 5400 mm
- » latime maxima (impaturita) 1600 mm

Grosime

- » 0,070 – 0,150 mm

Tub interior

- » tuburi de carton cu diametrul interior Ø 77 mm and 152 mm
- » tuburi de plastic sau metal cu diametrul interior Ø 76 mm

Diametru exterior rolă

- » max. 1000 mm

Greutate rolă

- » 200 – 750 kg

Tratamente suprafata

- » corona
- » imprimare – pe ambele laterale (pana la 3 culori)
- » perforare
- » stantare

FOLIE PENTRU PALETIZARE GRANOTEN®

În timpul paletizării cu folie termocontractibilă este necesar să se înmoaie filmul la o anumita temperatură înainte de aplicare. Filmul copiază forma obiectului ambalat, iar după răcire filmul se rigidizează din nou și se formează un pachet bine fixat.

GRANOTEN® este denumirea comercială înregistrată a foliilor suflate LDPE, termocontractibile la căldură, care sunt produse în diferite tipuri și care diferă în funcție de proprietățile mecanice și fizice.

HUSE ELASTICE STRETCH HOOD FLEXOTEN®

În timpul paletizării cu huse elastice fără contracție termică, se utilizează comportamentul elastic și memoria de formă a filmelor; filmul are tendință, după ce a fost întins, să revină în forma inițială. Acest efect este utilizat pentru fixarea mărfurilor pe palet.

FLEXOTEN® este denumirea comercială înregistrată a foliilor extensibile suflate co-extrudate (folii autoreglabile) realizate din rășini PE. Filmele auto-contractabile pentru huse elastice au o rezistență bună la tracțiune, alungire și rezistență la Dart Drop. Aspectul nu tocmai transparent și luciu scăzut nu provoacă nicio problemă în aplicațiile specifice. Aceste folii aduc economii substanțiale în costurile cu energia.

Deoarece ambele tipuri de folii pentru paletizare sunt expuse condițiilor meteorologice, este foarte important să extindem ciclul de viață și să folosim aditivi UV. Vă recomandăm să consultați tipul de aplicație particulară și să alegeți calitatea optimă a foliei pentru mașina de ambalare folosită și în acest scop, să efectuați teste. Stabilitatea la temperatură este cuprinsă între -50 °C și +85 °C. Foliile sunt rezistente la majoritatea substanțelor chimice obișnuite la temperatură normală și ridicată, sunt rezistente la umiditate și au proprietăți electroizolante bune. Filmele sunt termosudabile; nu este posibila lipirea cu adeziv. Filmele pot fi tipărite pe ambele fețe (3 + 3 culori, tipărire în linie).

GRANOTEN®
FLEXOTEN®

