

**PUNGI  
BOIL-IN**



**PERFOTEN®**

Folii termocontractibile | **PUNGI BOIL-IN** | Film HDPE MIKROTON® | Folii pentru articole igiena

Folii laminate | Folii pentru ambalare | Folii cu polipropilena | Folii stretch agricole

Folii adezive | Folii pentru paletizare | Huse elastice | Folii tehnice | Benzi PP | Ambalaje Pet Food

# PUNGI BOIL-IN

100% PERFORAT  
PENTRU AMBALARE OREZ,  
PUNGI PENTRU FIERBERE  
SEMIPREPARE



## AMBALARE

Rolele de folie sunt ambalate în folie de PE și așezate orizontal sau vertical pe palet; între randurile cu doile individuale sunt folii HDPE; paletul este protejat și fixat cu folie extensibilă sau cu husă extensibila de paletizare.



## ECOLOGIE

Neobiectabile pentru mediul înconjurător, reciclabile, filmele pot fi depuse în gropile de gunoi iar prin ardere - nu apar substanțe nocive.



## CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE

În varianta necolorată, potrivită pentru contactul direct cu produsele alimentare; atunci când este colorată, potrivita numai până la procentul limitat stabilit de catre producător.

### Aplicatii

» ambalarea automata a produselor alimentare in pungi pentru fierbere

### Executie

» film  
» semi-pantalon  
» pantalon  
» colorat si perforat in functie de cerintele clientului

### Latime

» 220 – 1250 mm

### Grosime

» 0,020 – 0,050 mm

### Tub interior

» tuburi de hartie cu diametrul interior de Ø 77 mm

### Diametru exterior rola

» 200 – 800 mm

### Greutate rola

» 11 – 400 kg

### Moduri de perforare 100%

» perforatii la cald 10-20 mii gauri/ m<sup>2</sup>  
» perforatie longitudinala tear off

### Tratamente de suprafata

» tiparire restrictionata in functie de cerintele clientului

Filmele **PERFOTEN®** sunt perforate 100% și sunt utilizate pentru ambalarea automată a produselor alimentare (de exemplu, orez, cereale, puls) în pungi de fierbere în scopul de a le fierbe direct în acest ambalaj. Filmele perforate sunt produse sub diferite tipuri care diferă atât prin proprietățile lor ci și prin metoda de perforație. Filmele sunt termosudabile.

**PERFOTEN®** este denumirea comercială înregistrată pentru filmele perforate realizate din HDPE; stabilitatea foliei la temperatură este în intervalul –50 °C până la +110 °C. Filmele sunt rezistente la majoritatea substanțelor chimice obișnuite la temperatură normală și ridicată și sunt rezistente la umiditate.



**PERFOTEN®**

